TARIFA - 10.2008 - EUROS - ESPAÑA

EUROBATEX AT ALU-50 , coquilla de espuma elastomérica flexible para aislamiento recubierta con aluminio reforzado
APTA PARA ALTAS TEMPERATURAS: HASTA +150 ºC (+175º C puntualmente)

AUTOEXTINGUIBLE M1-UNE 23.727-90 ISO 9001

Cobre	**Cobre**	**Hierro**	**Esp: 6 mm.**		**Esp: 9 mm.**		**Esp: 19 mm.**		**Esp: 25 mm.**		**Esp: 32mm.**	
mm.	Pulgadas	Pulgadas	EUR/m.l.	m.l./caja	EUR/m.l.	m.l./caja	EUR/m.l.	m.l./caja	EUR/m.l.	m.l./caja	EUR/m.l.	m.l./caja
6	1/4"	-	n/d	-	n/d	-						
10	3/8"	1/8"	n/d	-	n/d	-						
12	1/2"	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-				
15	5/8"	1/4"	n/d	-	**6,09**	140	**12,98**	60				
18	3/4"	3/8"	n/d	-	**6,34**	130	**13,31**	60	**25,75**	30		
22	7/8"	1/2"	n/d	-	**6,78**	100	**15,65**	44	**26,76**	30	n/d	-
28	1 1/8"	3/4"	n/d	-	**8,22**	80	**17,40**	40	**28,66**	26	n/d	-
35	1 3/8"	1"	n/d	-	**9,48**	60	**20,81**	30	n/d	-	n/d	-
42	1 5/8"	1 1/4"			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
48	-	1 1/2"			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
54	2 1/8"	-			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
60	2 3/8"	2			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
70					n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
76	3"	2 1/2"			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
89	3 1/2"	3"			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
114	4 1/2"	4"			n/d	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
140							n/d	-	n/d	-	n/d	-
160												